


LGauge Thickness



ST 1B-S	1"	16"	Distanza del movibile dal sensore D	Accensione distanza minima dalla testa	Accensione spinteri in metri U1 oltre 310 dalla testa	Freq.
Sensore A 20	2	1	30 cm	± 0.30 micron	± 0.300 micron	3 KHz
Sensore B 08	2	1	15 cm	± 0.3 micron	± 0.5 micron	50 KHz
Sensore B 01 Calceale	2	2	30 cm	± 0.4 micron	± 0.4 micron	30 KHz



MEASUREMENT CONFIGURATIONS



MEASUREMENT CONFIGURATIONS



ST 5H	1"	16"	Distanza dal movibile dal sensore D	Accensione distanza minima dalla testa	Accensione spinteri in metri U1 oltre 310 dalla testa	Freq.
Sensore AH 20	6	3	30 cm	± 0.30 micron	± 0.300 micron	3 KHz
Sensore B 08	6	3	30 cm	± 0.4 micron	± 0.40 micron	3 KHz
Sensore B 01	6	1	15 cm	± 0.3 micron	± 0.5 micron	50 KHz
Sensore C 08	6	3	30 cm	± 0.4 micron	± 0.40 micron	30 KHz
Sensore D 01 Calceale	6	3	7 cm	± 0.4 micron	± 0.4 micron	30 KHz



LS - Longitudinal



TWIN - Longitudinal / Profile



Dual Gauge



CRAB SYSTEM



CS - Longitudinal / Profile



OFRAME - Longitudinal / Profile

